产品特点

- 交直两用伺服驱动器,即可驱动直流伺服电机,也可驱动交流伺服电机.
- 支持脉冲方式位置控制和总线方式位置控制.
- 电子齿轮主轴/从轴功能.
- 正负10V电压输入信号控制电流、速度.
- 支持旋转变压器,增量式编码器,测速发电机等多种反馈形式.
- 高动态响应，电流环循环时间极短.
- 支持直流及交流两种供电模式（DC24V、DC48V、AC220V、AC400V）
- 内置滤波器、制动单元、风扇.

技术参数

驱动器型号	最大输出电流	额定输出电流	额定输入电压	最小输入电压	最大输入电压	冷却风扇	制动电阻
	Imax（A）	Imax（A）	Vrated（VAC）	Vmin（VAC）	Vmax（VAC）		
MSD1 3004	8	4	230	90	260	内置	内置
MSD1 3006	12	6	230	90	260	内置	内置
MSD1 3008	16	8	230	90	260	内置	内置
MSD1 3010	20	10	230	90	260	内置	内置
MSD1 3012	24	12	230	90	260	内置	内置
MSD1 3015	30	15	230	90	260	内置	内置
MSD1 3020	40	20	230	90	260	内置	内置
MSD1 5004	8	4	400	180	440	内置	内置
MSD1 5006	12	6	400	180	440	内置	内置
MSD1 5008	16	8	400	180	440	内置	内置
MSD1 5010	20	10	400	180	440	内置	内置

产品代码

M A 30 10 E

驱动器系列

模拟量输入 (A)
CAN总线 (C)
CANOPEN (O)
位置模式 (M)
只有RS 232 (R)
Indexer (I)

直流总线电压 320 V (30)
560 V (50)
680 V (70)
电池供电 24/48 V (05)

增量编码器 (E)
旋转变压器 (R)
测速发电机 (T)
Sinus编码器 (H)
SSI 编码器 (S)
绝对式编码器 (A)
BEMF (U)

额定输出电流A (10)